KOMO®

productcertificaat

kiwa
Partner for progress

Nummer	K52744/02	Vervangt	K52744/01
Uitgegeven	2011-02-15	D.d.	2011-01-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2

Betonstaal B500A: rollen

Filigran Trägersysteme GmbH & Co. KG

Certificaat

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 0501 "Betonstaal" d.d. 2010-09-01, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde betonstaal bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits het betonstaal voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

B. Meekma

Bouke Meekma
Directeur Kiwa Nederland B.V.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Filigran Trägersysteme GmbH & Co. KG
Zappenberg 6
31633 LEESE
DUITSLAND
Tel. +49 57 61 92 25 0
Fax +49 57 61 92 25 40
info@filigran.de
www.filigran.de

® is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit.

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Betonstaal B500A: rollen

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Algemeen
Betonstaal B500A (rollen) voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4 van BRL 0501 en daarmee aan NEN 6008.

De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies.

Nadere specificatie
Staalaanduiding : B500A
Productiewijze : koud geprofileerd
Kenmiddellijnen : Ø6, 8, 10 en 12 mm
Leveringstoestand : rollen

Merken
De producten worden voorzien van een label waarop tenminste de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld:
-- het KOMO®-logo en het certificaatnummer, zie figuur 1;
-- de betonstaalaanduiding B500A;
-- diameter;
-- walskenmerk;
-- chargenummer/rolnummer/productienummer;
-- naam certificaathouder;
-- BRL 0501.

Plaats van het label: tenminste één label per rol.

Het materiaal wordt voorzien van het volgende walskenmerk:
Op één ribrij door middel van weggelaten dwarsribben met de code (1-4). Zie figuur 2.

Plaats van het walskenmerk: op onderlinge afstanden van ± 1 m. De stand van de dwarsribben kan ook gespiegeld zijn aangebracht.

K52744

Figuur 1



(1 – 4) Figuur 2

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Filigran Trägersysteme GmbH & Co. KG

en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport NEN 6722 en/of NEN-EN 13670.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN 6008	Betonstaal
NEN 6722	Voorschriften Beton - Uitvoering
NEN-EN 13670	Het vervaardigen van betonconstructies

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen na ar het laatste wijzigingsblad bij BRL 0501.